



«Согласовано»
Комитет кольцевых гонок РАФ
13 августа 2026

«Утверждено»
АНО СМП РЭЙСИНГ (Гонки)
11 августа 2026

Организатор спортивных соревнований доводит до сведения участников следующую информацию:

Настоящий Бюллетень и дополняет бюллетени и решения сезона 2026, касающиеся проведения соревнований по кольцевым гонкам, входящим в состав гонок на выносливость (Эндуранс) СМП РСКГ.

1. Входная техническая инспекция (ВТИ) на 2 этапе (12 – 14 августа 2026).

- 1.1. ВТИ будет проводиться по индивидуальному расписанию по боксам команд для их удобства.
- 1.2. Расписание ВТИ имеет приоритет над расписанием свободных тестов и будет опубликовано в группе «СМП РСКГ Эндуранс 2026».
- 1.3. Убедительная просьба к командам заранее ознакомиться с расписанием и обеспечить полную готовность автомобиля, документов и экипировки заблаговременно. В случае неготовности, технические контролеры зафиксируют этот факт, который будет изложен в рапорте в КСК и, соответственно, может повлечь за собой пенализацию.
- 1.4. Может быть проведена проверка максимального времени покидания кокпита.

ПОДГОТОВКА СПОРТИВНОЙ ТЕХНИКИ

2. Группа “F” (только абсолютный зачет)

- 2.1. ВОР Таблица для подгруппы GT3 не изменилась по сравнению с 1 этапом 2026 и продублирована ниже. В таблицу добавлены значения полного минимального веса, удалены модели автомобилей не заявленные на соревнование.

Номер омологации/ модель автомобиля		Довес, минимальный вес, kg*	Рестриктор	RH F	RH R	Min A
GT3 038	Audi	45 / 1305	2x36	66	128	0,91
GT3 040	Lamborghini	65 / 1300	2x39	70	128	0,89
GT3 042	Mercedes	65 / 1350	2x34,5	89	97	0,93
GT3 054	Lamborghini	50 / 1300	1x51	92	142	0,91

* под довесом понимается увеличение минимального веса по сравнению с омологационным

- 2.2. Исправление опечатки в таблице 21.2 Бюллетеня 3Э-26. Размер передней дождевой шины следует читать как 300/680 R18.

3. Дисциплина «GT4».

- 3.1. На Этапе будет применяться «ВОР- таблица», предписанная на 2 гонку 3 этапа Кубка (09 августа 2026, Игора Драйв). В приложении.

Приложение:

ВОР SMP GT4 C-Tracks (ID3) от 09/08/2026



Balance of Performance

SMP GT4 Championship

C-Tracks

РЕДАКЦИЯ 4

УТВЕРЖДЕНО ККГ

09.08.2026

BoP Table — SMP GT4 — C-Tracks 2026



Make	Model	Min Weight (kg)	BOP Ballast (kg)	Total Weight (kg)	Ride Height Front (mm)	BOP extra (mm)	Ride Height Rear (mm)	BOP Extra (mm)	Comments
Aston Martin	Vantage AMR GT4 EVO*	1475	+25	1500	93	+10	102	+5	* MAP SRO Restr 3 ECU MAP BOP 2024
Audi	R8 LMS GT4	1460	+60	1520	80	+5	80	+5	Restrictor 44 mm ECU MAP BOP 2021
BMW	M4 GT4 F82	1430	+35	1465	124	+10	119	+0	Gold Stick
BMW	G82 M4 GT4	1480	0	1480	138.90	+16.10	149.50	+10.50	MAP: 4 LT: +1 ECU BOP 2025
Mercedes	AMG GT4	1435	+45	1480	93	+10	96	+0	POWER LEVEL 2 ECU MAP BOP 2025
Porsche	718 Cayman GT4 RS CS	1330	+50	1380	97	+5	100	+0	Restrictor 56,4 mm ECU BOP 2022
Toyota	GR Supra GT4	1360	+30	1390	175	+10	175	+0	Blue power stick V2 BOP 2022
Toyota	GR Supra GT4 EVO	1370	+50	1420	165	+15	165	+10	Silver Power Stick ECU BOP 2023
Toyota	GR Supra GT4 EVO2	1390	+35	1425	165	+10	165	+5	Silver Power Stick ECU MAP BOP 2025

Engine reference data set during BOP tests is binding for scrutineering.

- Additional BOP Ballast must be installed according to the GT4 Technical Regulations
- ECU BOP maps are saved in the dataloggers for scrutineering.
- SRO GT Bureau can use any parameter for BOP purposes and can change the BOP of any car at any moment during the event.
- Engine reference data (iA, Lambda, Fuel inj, Cam In/Out, airbox pressure) is the one collected during BOP tests and will be used for checks. If noted differently in comments, the listed parameter is set as reference.
- Aero devices cannot be covered by paint, vinyl or tape. Only cut-out lettering on the top surface of the wing and official stickers on the wing end plates is allowed.
- Turbo cars with adaptable Pboost — apply ratio approach: $\text{Ratio} = \text{Pboost Map} / 1000 \text{ mbar} \times \text{Official Atmospheric Pressure}$.
- Turbo cars without adaptable pboost (marked * in BOP sheet) — add +10 kg per 10 mbar ambient pressure delta below 1000 mbar (e.g. +10 kg at 990 mbar, +20 kg at 980 mbar, +30 kg at 970 mbar, +40 kg at 960 mbar).
- BMW M4 GT4 G82 adapts at Patmo via LT. Reference is 1000 mbar — apply -1 LT per -20 mbar (-1 LT at 980 mbar, -2 LT at 960 mbar, -3 LT at 940 mb). Apply +1 LT per +20 mbar (+1 LT at 1020 mbar).
- Maximum rear static camber -3.5° .